



MODELO: 1300

TALLAS: Del 34 al 50



Normativa Certificado CE, norma EN-ISO 20347. Nivel de protección OB+E+SRA
 SRA = Antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante
 E = Absorción de energía en la zona del tacon
 OB = Requisitos básicos



FICHA TECNICA:

- Zueco de piel de vacuno, perforada, con acolchado en el empeine.
- Inyectado en horma recta con puntera redondeada.
- Planta acolchada y forrada en piel.
- Suela de nitrilo, antideslizante, antiestático, muy ligero y flexible.
- Absorción de impactos y aislante térmico.

| Componente)Materiales | | Propiedades y Ventajas |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| Corte | Piel Vacuno Acolchado | Piel de vacuno, perforada, con acolchado en el empeine, para evitar rozaduras. Transpirable. |
| Plantilla Interior | Planta acolchada, forrada en piel | Planta adaptable al pie, para mayor comodidad |
| Suela | NITRILO | Muy ligero y flexible. Antideslizante, Antiestático, Absorción de impactos, Aislante térmico |

Anatómicos D'Kei, S.L. | C/ Briones, 55 Pol. Carrús | 03206 Elche (Alicante) | Telf: 96 544 49 11 | Fax: 96 544 50 13

Email de contacto: anatomicos3dkel.com

Copyright © 2012