



MODELO: 2030

TALLAS: Del 34 al 50



Normativa:

Nivel de protección SRC+O1+FO+02

SRC = Antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante (norma UNE-EN 13287:2004)

FICHA TECNICA:

O1= Parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacon

FO = Resistencia a los hidrocarburos de la suela

Norma
EN-ISO
20347
EUROPEA

- Zapato con cierre de velcro. Corte de piel de vacuno liso impermeable, resistente a contaminantes químicos. Transpirable con forro acolchado.
- Inyectado en horma recta con puntera redondeada.
- Contrafuerte con dureza para sujetar el talón.
- Planta acolchada con espuma antibacterias.
- Suela de nitrilo antideslizante, antiestático, muy ligero y flexible.
- Absorción de impactos y aislante térmico.

Componente	Materiales	Propiedades y Ventajas
Corte	Piel Vacuno liso con forro acolchado de rejilla Transpirable	Transpirable. Acolchado en la zona del tobillo. Forro con absorción de humedad. Con pala lisa para que no penetren los líquidos
Plantilla Interior	Tejido sobre espuma antibacterias.	Antibacterias. Gran absorción de humedad, amortigua los golpes y cómoda.
Suela	NITRILO	Muy ligero y flexible. Antideslizante, Antiestático, Absorción de impactos, Aislante térmico

Anatómicos D´Kel, S.L. | C/ Briones, 55 Pol. Carrús | 03206 Elche (Alicante) | Telf: 96 544 49 11 | Fax: 96 544 50 13

Email de contacto: anatomicos@dkel.com

Copyright © 2012