

# 1805-PIEL-A



LIGERO &  
CÓODO

LIGHT & COMFORTABLE  
LÉGER ET CONFORTABLE  
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours  
Couleurs / Farben



blanco  
white  
blanc  
weiß

## ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID  
ANTIDÉRAPANT  
RUTSCHFEST



**ES** Zueco de microfibra sin perforar, con correa de sujeción en el talón y acolchado en el empeine para evitar rozaduras, inyectado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada y forrada con microfibra técnica. Suela de PVC modificado con nitrilo, antideslizante con acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como

lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

01 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltos.

**FR** Sabot en microfibre respirante avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements, injecté sur forme droite à pointe arrondie. Maintien du talon par une bride ajustable. Semelle matelassée et fourrée de microfibre technique. Semelle en PVC modifié avec nitrile, antidérapante avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhérence au sol.

**Norme:** EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

01 = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

**EN** Microfiber clog without perforations, heel strap fastening with cushioning to prevent blistering, injected on a straight form with a rounded toe. Cushioned insole and Technic microfiber lining. Non-skid PVC Sole modified with nitrile and grooves to facilitate the expulsion of fluids.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a

lubricant+non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

01 = antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

**DE** Clog aus nicht-perforiertem Leder, mit Riemen und mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte, mit Mikrofaser gefüllte, Einlage. PVC-Sohle, modifiziert mit Nitril, rutschfest, um den Flüssigkeitsablauf zu erleichtern.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

01 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.



Escanea este código QR para  
ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this  
shoe in movement.

Dian

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-46