

KIOWAMODA, S.L.
 C/Alberto Sols, 7
 Elche Parque Industrial
 03203 ELCHE
 ALICANTE
 Teléfono: 965685254; Fax: 965681453; E-mail: kiowamoda@fleximax.es

<u>MODELO</u>	6000 
<u>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</u>	Zapato de tipo kiowa compuesto principalmente de corte y piso, con cordones para su cierre incluye 6 ojetes, modelo con bordón para tiempo libre u otras actividades.
<u>OJETES</u>	Latón
<u>CORTE</u>	<p>Está formado por copete, chanclo, carrillera y talón. El chanclo va vuelto en la boca. El copete lleva un bordón de adorno y al mismo tiempo une las piezas cosidas. Los cantos de unión entre piezas van rebajados. Entre la parte posterior del chanclo y el talón va colocado el contrafuerte. Todas las piezas, copete, chanclo, carrillera y talón son de piel vacuna denominada semianilina flor de primera calidad en color según modelo de curtición cromo.</p>
<u>PISO</u>	Consta de plantilla de eva, sin cambrillón y suela bimaternal compuesta de P.U. en la parte superior de la suela y goma en la parte inferior de la misma.
<u>PLANTILLA</u>	Al ser construcción tipo kiowa, la parte delantera interior es toda de la misma piel del corte mientras que la talonera trasera es de piel pull.
<u>TOPES Y CONTRAFUERTE</u>	Se unen las dos piezas, chanclo y talón, con el contrafuerte por termosoldado. Al ser construcción tipo kiowa no lleva tope.
<u>FABRICACIÓN</u>	El corte se une a la plantilla mediante pegado y montado sobre la parte baja de ésta. La zona que monta sobre la plantilla se carda suficientemente para garantizar la perfecta unión posterior al cuerpo formado por la unión del corte y la plantilla. Posteriormente se cose por el borde el piso al corte con hilo parafinado para un mayor refuerzo.