

GOURET



Colores / Colours
Couleurs / Farben



negro
black
noir
schwarz

ANTI- DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST



ES Zapato con cierre de cordones, de piel napa flor, forrado en la pala con microfibra técnica, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltos.

F0 = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure à lacets, en cuir de veau nappe, bordée de pelle en microfibre technique, cheville rembourrée pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en microfibre technique sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme: EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

F0 = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE

LÉGER ET CONFORTABLE

LEICHT UND BEQUEM

EN Shoe with laces, Nappa grain leather, inset lined with Technic Microfibre and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiles with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.

F0 = oil resistance of the sole.

DE Schnürschuh aus Narbenspalt-Nappaleder mit Mikrofaser gefüttertem Blatt. An den Knöcheln gepolstert um Schürfwunden zu vermeiden. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, thermokonform, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit doppelter Verstärkung, kombiniert mit Polyurethan und TPU, um die Rutschfestigkeit des Schuhs zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+F0.

SRC = (SRA+SRB) Arutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

F0 = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



Dian

Scanea este código QR para
ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this
shoe in movement.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-50